

## MODEL 321 CB

Lateks üzerine neopren kaplama siyah renk eldiven. 300 mm uzunluğa, 0,70 mm kalınlığa ve iç yüzeyi petek desene sahiptir. Neopren ve doğal latex karışımından mamuldür. Kimyasal direncini arttırmak için klorine edilmiştir. Konfor için anatomik yapıya sahiptir. Mukavetin artması için ektradan daldırma işlemi uygulanmıştır.

**Lateks uyarısı :Doğal kauçuk lateks proteinlerine alerjisi olduğu bilinen kişiler bu eldivenleri kullanmayı derhal durdurmalı ve medikal tavsiye istemelidir**




**EN 420:2003** – Koruyucu Eldivenler, Genel Eldiven Standartı

**EN 388:2003** – Koruyucu Eldivenler, Mekanik Tehlikeler Standartı

**EN 374:2003** – Koruyucu Eldivenler, Mikroorganizma ve Kimyasallar Standartı

**İŞARETLER:** JUBA®, model adı, eldiven ölçüsü, CE işareti, logolar ve direnç seviyeleri.

**ÖLÇÜLER:** 7-7,5, 8-8,5, 9-9,5 ve 10-10,5

 <p>EN 388:2003</p> <p>A B C D 3 1 1 0</p>	 <p>EN 374-2:2003 EN 374-3:2003</p> <p>ABK</p>	 <p>CE</p> <p>CAT. III 0120</p>	<b>EC TÜRÜ İNCELEME YAPAN :</b> INSPEC CERTIFICATION LTD Notify Body: 0194 Certificate N°: 1277
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### EN 388

KORUMA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
A) Sürtünme Direnci	100	500	2000	8000	-----
B) Kesilme Direnci	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma Direnci	10	25	50	75	-----
D) Delinme Direnci	20	60	100	150	-----

### KULLANIM ALANI

Kimya Endüstrisi. Ağır Montaj ve Bakım İşleri. Balık ve Et Sektörü, Tarım, Çevre Mühendisliği, Atık Toplaması.

### UYARI

Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır.

### ELDİVEN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Yeni, kullanılmış veya temizlenmiş eldivenler kullanılmadan önce her defasında hasar oluşmadığından emin olmak için titizlikle kontrol edilmelidir.

Eldivenler kirlenmiş şekilde bırakılmamalı, tekrar kullanım için elden çıkartmadan mümkün olduğunca temizlenmeli ve bir zarar oluşmadığından emin olunmalıdır

### DEPOLAMA

İdeal Saklama Koşulları orjinal ambalajı içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır.

### PERFORMANS

Tavsiye edildiği şekilde depolandığı takdirde eldivenler mekanik özelliklerini korur. Kullanım süresi işin mahiyeti, kullanıcının kullanım şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir..

### GENEL BİLGİLER

Ürünler ISO 9001: 2000 standartlarında üretilmiştir. 89/686/EEC Avrupa standartlarına uygundur. Yapım aşamasında kullanılan herhangi bir malzeme ve işlem kullanıcıya zarar vermez

### NOT

Bu belgedeki bilgiler kullanıcıya uygun kişisel ekipman seçiminde yol göstermek amaçlıdır. Burada yazılı fiziksel ve var ise kimyasal test değerleri işin mahiyetine uygun eldivenin tespit edilmesinde bilgilendirme amacına yöneliktir. Eldivenin işe uygun seçilmesi üreticinin değil kullanıcının sorumluluğu altındadır

### İTHALATÇI / YETKİLİ TEMSİLCİ

AYTEKİN SEROL İNŞAAT MÜT. MUH. HIZM. Ve İNŞ. MAL. MAK. ARAÇ BILG. PAZ. SAN. Ve TIC. LTD . ŞTİ

Reşatbey Mah. 21. Sok. Onur Apt. No:9/1 Seyhan 01120 Adana

Tel : +90 322 453 1343

Fax : +90 322 457 7085

Web : [aytekin-serol.com](http://aytekin-serol.com) Email : [info@aytekin-serol.com](mailto:info@aytekin-serol.com)